

Ремкомплект для трансформатора 250 кВа



Ремкомплект для трансформатора трансформатора 250 ТМ, ТМГ, ТМФ - от производителя НПО ЭНЕРГОКомплект, в наличии!

Для предотвращения утечки масла трансформатора - используют ремкомплект для трансформатора.

Для предотвращения утечки масла трансформатора - используют ремкомплект для трансформатора 250 кВа.

- Ремонтный ЭНЕРГОкомплект трансформатора **ТМ-250/10, ТМ 250/6;**
- Ремонтный ЭНЕРГОкомплект трансформатора **ТМГ-250/10, ТМГ 250/6;**
- Ремонтный ЭНЕРГОкомплект трансформатора **ТМФ-250/10, ТМФ 250/6;**
- Ремонтный ЭНЕРГОкомплект трансформатора **ТМОБ-250/10, ТМОБ 250/6;**
- Ремонтный ЭНЕРГОкомплект трансформатора **ТМЭ-250/10, ТМЭ 250/6;**

Ремонтный комплект РТИ трансформатора ТМ-250, ТМГ-250, ТМФ-250, ТМЭ-250 — производства НПО ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ, состоит:

1. прокладки под изоляторы ВН – 3 шт;
2. прокладки под изоляторы НН – 3+1 шт;
3. втулки на изоляторы ВН — 3 шт. ;
4. втулки на изоляторы НН — 3+1 шт. ;
5. прокладка под масломерное стекло — 1 шт. ;
6. масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт. ;
7. прокладка под отстойник расширительного бака — 1 шт. ;
8. отстойник (прозрачный пластик) — 1 шт. ;
9. прокладка вала переключателя — 1 шт. ;
10. прокладка воздухоосушителя- 1 шт. ;
11. прокладка под расширительный бак- 1 шт. ;
12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт.

При формировании запроса на Ремонтный ЭнергоКомплект РТИ трансформаторов 250 кВа, Вам следует указать:

— тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМФ, ТМОБ, ТМВМ, ТМГСУ, ТМЭ, ТМН);

— диаметр [фазной шпильки НН](#) и диаметр [нулевой шпильки](#) по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ — диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ — диаметр шпилек одинаковый).

Научно Производственное Объединение «ЭнергоКомплект»

Тел: +7(987) 672-82-74

E-mail: energokom21@mail.ru

Источник: [Ремкомплект для трансформатора 250 кВа](#)