



ООО "ГОЛТ"

Россия, г. Пермь ул. Промышленная 103 корпус 3

Тел: +7(342) 271-66-44 E-mail: golt.outsorsing@yandex.ru

Предлагаем Вашему предприятию услуги по гуммированию стационарных ёмкостей, танк – контейнеров, автомобильных цистерн под кислоты.

Наименование основных технологических операций:

- Зачистка внутренней поверхности аппарата емкостного, цистерны.
- Пескоструйная обработка внутренней поверхности.
- Подготовка к нанесению покрытия.
- Нанесение (приклеивание) покрытия на внутреннюю поверхность аппарата емкостного.
- Вулканизация в течении длительного времени.
- Дефектоскопия нанесенного покрытия электроискровым методом.
- Покраска аппарата емкостного, цистерны.

Условия проведения работ по гуммировке:

- Сроки проведения работ по гуммировке – автоцистерна объемом 20-60 м³ – 15-20 рабочих дней. Максимальная производительность – 4 цистерны в месяц. Танк-контейнеры 21-25 м³ по 4 ед в месяц. (сроки могут меняться на момент заключения договора и зависят от загрузки производства).
- Материалы для гуммировки. Основной – резиновая смесь ГХ-66,76,1976, 829, 2566,51-1632 и т.д. Возможно применение других материалов.
- **Гуммирование предназначена для защиты от агрессивных сред:** Кислота азотная, кремне-фтористо-водородная, серная, соляная, фосфорная, муравьиная, уксусная, натрий (калий), натрий хлористый, тринатрий фосфат, хлор сухой и влажный, цинк хлористый, известь белильная кальция гипохлорит, хлоранит, ацетон, диэталаноламин, спирт (С2-С5). Растворы «пластификационные», «осадительные», фтористоводородная (плавиковая).
- Сроки службы защитного покрытия из опыта применения – до 10 лет. Гарантия 5 лет.

Контроль качества гуммирования осуществляется по нескольким параметрам:

- Визуальный контроль сплошности и адгезии;
- Толщина гуммировочного покрытия;
- Документы сопроводительные на цистерну:

- 1) Сертификаты качества на применяемые материалы.
- 2) Акт визуального осмотра до проведения гуммировочных работ.
- 3) акт визуального осмотра после проведения гуммировочных работ.
- 4) Паспорт технологического контроля гуммирования цистерны.
- 5) Инструкция по эксплуатации гуммировочного покрытия.

Вулканизация изделий в автоклаве диаметр 1900мм длина 2900мм

С уважением технический директор

Кропинов Александр